

## PUBLIGRAPH

Okoumé sélectionné

Collage extérieur classe 3 - E1

Certifié NF Extérieur CTB-X (pour emplois structuraux)

Film mélamine blanc ultra lisse 205 g/m<sup>2</sup>.

Sérigraphie, bandeaux publicitaires, signalisation extérieure, portes arrière de camion, carrosserie industrielle, enseignes.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### INDICATIONS GÉNÉRALES

Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315
- Marquage des panneaux : selon EN 636

### CONSEILS D'UTILISATION

Une parfaite étanchéité des chants, qui ne sont pas filmés, devra être mise en œuvre.

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseurs : 10 à 18 mm.

Marquage **CE 2+** pour usage structurel selon EN 13986 (certificat de contrôle délivré par FCBA).

Masse volumique :	500 kg/m <sup>3</sup> (± 50 kg/m <sup>3</sup> )
Réaction au feu :	D-s2, d0**
Classe de dégagement de formaldéhyde :	Classe E1 US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,13$ W/m.k
Contenu en pentachlorophénol :	< 5 ppm

\*\* Selon la mise en œuvre du panneau.

Épaisseur mm	Nombre de plis	Colisage	310 x 153 cm
10	5	50	✓
12	7	42	✓
15	7	33	✓
18	9	28	✓

Pour des panneaux certifiés FSC®, selon disponibilités, nous consulter.