# CE DÉTAILS

JOUBERT PLYWOOD

| EPAISSEUR EN MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COLLAGE CLASSE 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STARTPLAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMBIPLAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OKOUPLAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ILOMBA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLLAGE CLASSE 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT POFLEX** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT POPLY** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT POPRIMED** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT POPLYFEU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT PANOFEU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLLAGE CLASSE 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STARTPLEX** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMBIPLEX** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OKOUPLEX** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT POPLY** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT PRIMED** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT PAINT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JOUBERT ECOPAINT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OKOUMÉ BARDAGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OKOUMÉ SÉLECTION** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OKOUMÉ RAINURÉ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MARINE PLY** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SUPER MARINE PLY** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAPELLI MARINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CE S / CE 2+ — Panneaux pour usage structurel, couverts par les certificats de contrôle de production en usine du FCBA.

CE NS — Panneaux pour usage non structurel ne faisant pas l'objet de certificats de contrôle de production en usine du FCBA.

Autres épaisseurs : nous consulter