

JOUBERT POPLY



Chopo 100% - Calidad de caras II/III
Encolado clase 2 o clase 3 - E1

Color claro y es un tablero ligero.

Diseño de interiores,

Revestimientos de paredes, fabricación de muebles, cajas de embalaje, etc.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Cumplimiento de las normas Europeas:

- Clase de encolado según EN 314-2
- Clasificación de las caras según EN 635-2
- Tolerancia de dimensiones según EN 315
- Marcado de tableros según EN 636
- Uso de encolado clase 2: Según EN 335

ESPECIFICACIONES

Grosor: 4 a 30 mm.

CE2+ marcado para uso estructural (según EN 13986) para paneles de grosor ≥ 8 mm (certificado de control entregado por FCBA).

CE NS marcado para uso no estructural (según EN 13986) para paneles con un grosor < 8 mm o encolado clase 3.

Densidad:	450 kg/m ³ (± 50 kg/m ³)
Reacción al fuego:	D-s2, d0 para grosores ≥ 9 mm** E para grosores < 9 mm**
Emisión de formaldehído:	Clase E1 US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Conductividad de calor:	$\lambda = 0,11$ W/m.k
Contenido de pentaclorofenol:	< 5 ppm

** Dependiendo de cómo esté instalado el tablero.

Grosores mm	Cant. de Chapas	Tabl./paquete	250 x 122 cm	250 x 153 cm	252 x 185 cm	310 x 153 cm
4	3	62	✓	✓	✓	-
5	3	50	✓	✓	✓	✓
6	4	42	✓	✓	✓	-
8	5	62	✓	✓	✓	✓
9	5	55	✓	✓	✓	-
10	5	50	✓	✓	✓	✓
12	7	42	✓	✓	✓	✓
15	7	33	✓	✓	✓	✓
18	9	28	✓	✓	✓	✓
20	9	25	✓	✓	✓	✓
22	11	23	✓	✓	✓	✓
25	11	20	✓	✓	✓	✓
30	13	17	✓	✓	✓	✓
40	17	12	✓	✓	✓	-

Para tableros certificados PEFC, depende de los créditos disponibles, contáctenos.

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).