

DECLARATION DES PERFORMANCES**DoP n°1 - Epaisseur : 5 mm**

1. CONTREPLAQUE POUR USAGE EXTERIEUR : EN 636-3 NS
2. Produit : OKOUPLEX - Epaisseur : 5 mm
3. Usage prévu en tant que COMPOSANT NON STRUCTUREL
4. Fabriqué par JOUBERT Les Eliots - rue des Epinées - Les Eliots - 16170 Auge Saint-Médard - France et JOUBERT Saint-Jean d'Angély - rue Lafaurie - 17400 Saint-Jean d'Angély - France
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 4
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Qualité du collage	Classe 3	EN 13986 : 2004
Réaction au feu	E	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ : - coupelle humide - coupelle sèche	70 200	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP \leq 5 ppm	
Isolation aux bruits aériens	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Conductivité thermique	$\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$	
Perméabilité à l'air	NPD	
Durabilité biologique	Classe de risque 3	

10. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité des fabricants identifiés au point 4.
Signé pour les fabricants et en leurs noms par Thierry JOUBERT, Président du Directoire
A Auge Saint-Médard, le 1^{er} juillet 2013

Thierry JOUBERT